



扫描查看

工业金属检测机

NDC-400

仅检测铁质金属



铝箔包装产品的金属异物检测机

输送式

特点

- 全新电路设计,高灵敏度,高可靠性
- 出色的抗干扰表现
- 被检测物质属性参数调整技术
- 不锈钢探头和机架,清洁,美观
- 电器部分采用先进的开关电源供电,可适应全球各国电压

技术参数

型 号	NDC-400
探测方式	磁性感应
探测灵敏度	Fe1.0mm
感应度调节	100级
探测面	400mm
报警方式	蜂鸣器和报警灯
输送速度	32m/分(50HZ) 40m/分(60HZ)
电 源	AC 220V/380V 50-60HZ
功 率	约90W
外型尺寸	1300mm(L)x850mm(W)x1100mm(H)
重 量	约180kg

NDC-400系列产品的检测灵敏度

探测尺寸	灵敏度	摘要
80mm	FeΦ0.7mm	工厂定做
* 100mm	FeΦ1.0mm	标准机
120mm	FeΦ1.0mm	工厂定做
150mm	FeΦ1.2mm	工厂定做
200mm	FeΦ1.5mm	工厂定做

备注:

- 1.以上参数为标准状态的实验值,因检测商品工作状态,工作环境,检测物形状的不同,可能会影响到以上参数。
- 2.以上机器规格为标准规格,其它尺寸及特殊要求,均可定做。

